

Removedor CG de bruma lechada epoxi UltraCare



DESCRIPCIÓN

El removedor CG de bruma lechada epoxi *UltraCare*® es una fórmula de calidad comercial que remueve epoxi curado y bruma/residuos de lechada de uretano de losetas de cerámica, porcelana, cantera y vidrio. El removedor CG de bruma lechada epoxi *UltraCare* a base de agua, no inflamable y fácil de usar, está formulado para aplicaciones horizontales y verticales.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Fórmula de calidad comercial
- Remueve bruma/residuos difíciles de lechada epoxi y de uretano de calidad industrial.
- Fórmula de acción rápida comparada con productos competitivos, que provee resultados más rápidos y mayores ahorros de trabajo
- Efectivo en lechadas 100% epoxi y epoxi industriales
- A base de agua, no inflamable y fácil de usar

DÓNDE USARLO

- Instalaciones de losetas de cerámica, porcelana, cantera y vidrio
- Apto para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales
- Superficies de losetas sobre pisos y muros en espacios interiores y exteriores

LIMITACIONES

Existen muchos tipos de lechadas epoxi. La mayoría son mezclas de dos componentes aptas para aplicaciones residenciales y comerciales. Otros son epoxis de tres componentes, de calidad industrial usados en cocinas comerciales y otras aplicaciones industriales. El tipo de epoxi, cantidad de bruma y tiempo durante el cual ese residuo ha estado en la superficie son factores cruciales que determinan la duración del tiempo de acción necesario para que el removedor CG de bruma lechada epoxi *UltraCare* sea efectivo.

- Asegúrese de que el producto no entre en contacto con ninguna superficie no recomendada.
- No lo mezcle con otros químicos.
- Este producto afectará selladores, recubrimientos, terminados de pisos y superficies pintadas.

Para conocer las recomendaciones de aplicación en relación con superficies y condiciones no listadas, comuníquese con el Departamento de servicios técnicos de MAPEI.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Barra o aspire las áreas que va a tratar para retirar residuos sueltos.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Antes de usar el producto, tome las precauciones de seguridad adecuadas. Para más información, consulte la Ficha de seguridad.

Pruebe siempre primero el producto en varias áreas discretas para establecer el tiempo de reposo necesario, y confirmar la idoneidad y los resultados deseados.

1. Evite el contacto con piel y ojos usando guantes resistentes contra productos químicos y protección adecuada para los ojos.
2. Agite bien el producto antes de usarlo. No lo diluya.
3. Proteja todas las áreas que no deben entrar en contacto con este producto.
4. Trabaje en áreas pequeñas manejables de 1,39 m² (15 pies²). Aplique una capa generosa, uniforme y pareja usando brocha, rodillo de pintura o almohadilla de pintura. No lo aplique con espray.
5. Para una bruma de ligera a media, permita que el removedor CG de bruma lechada epoxi *UltraCare* repose sobre la superficie durante 30 minutos, verificando cada 5 a 10 minutos según sea necesario. Friegue el área usando una espátula de nylon o un cepillo de cerda media. Para áreas más grandes, puede usar una máquina para pisos de bajas revoluciones y un accesorio de almohadilla o cepillo apropiado.
6. Retire la solución sucia usando una esponja limpia o toalla en áreas pequeñas. Para áreas más grandes, puede usar una aspiradora de líquidos.
7. Enjuague el área varias veces usando agua limpia.
8. Para residuos de lechada epoxi pesados o difíciles, permita que el producto permanezca en la superficie hasta por 2 horas antes de intentar hacer una prueba de remoción. Puede usar un raspador plástico para retirar depósitos pesados. Para manchas resistentes o áreas grandes de residuos pesados, aplique el producto y cúbralo con una lámina de plástico de 2 milésimas de pulgada hasta por 12 horas. Esto se puede usar en combinación con el limpiador abrasivo de superficies *UltraCare* para superficies como mejorador de limpieza por sus cualidades abrasivas.

9. No deje que el removedor CG de bruma lechada epoxi *UltraCare* se seque en la superficie. Si el producto comienza a secarse, manténgalo húmedo vertiendo un ligero rocío de agua en la superficie o añadiendo más producto.
10. Si se requiere más de una aplicación, repita los pasos 4 al 7. Se puede permitir el tráfico sobre la superficie 2 horas después de retirar el limpiador, después de completar el enjuague con agua y cuando el piso esté completamente seco.

PROTECCIÓN

- Remueva de inmediato el removedor CG de bruma lechada epoxi *UltraCare* de las superficies sobre las que no debe aplicarse, usando agua limpia y un paño suave para evitar daños a esas superficies.
- Cierre firmemente el envase del producto después de cada uso.
- Almacénelo en el envase original únicamente a temperaturas entre 4°C y 32°C (40°F y 90°F).
- El producto es estable en ciclos de hielo/deshielo.

Características de conservación y del producto

Conservación	Hasta 2 años al ser almacenado en su envase original sellado
Apariencia	Líquido blanco
Olor	Cítrico
Estado físico	Líquido tipo gel
Contenido COV (Regulación de Productos de Consumo de la Junta de Recursos del Aire de California, Sección 94509)	< 70% en peso
Contenido COV típico según los métodos de la Junta de Recursos del Aire de California	21,69% en peso

Presentación

Tamaño
Botella: 946 mL (1 cuarto de galón de EE.UU.)
Pote: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)
Cubo: 18,9 L (5 galones de EE.UU.)

Cobertura aproximada*

Tamaño	Cobertura
946 mL (1 cuarto de galón de EE.UU.)	4,65 m ² (50 pies ²)
3,79 L (1 galón de EE.UU.)	18,6 m ² (200 pies ²)
18,9 L (5 galones de EE.UU.)	92,9 m ² (1 000 pies ²)

* La cobertura puede variar dependiendo de la densidad, la porosidad, la textura, la absorción de la superficie, tiempo en el que la solución se deje en la superficie, el método de aplicación, la severidad del problema y el tipo de lechada usada.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Consulte la Ficha de seguridad para obtener datos específicos relacionados con la salud y seguridad, así como la manipulación del producto.

Para información sobre el compromiso de MAPEI con la sostenibilidad y la transparencia, así como la forma en que los productos MAPEI pueden contribuir a los estándares y sistemas de certificación de construcción ecológica, contacte a sustainability_USA@mapei.com (EE.UU.) o a sustainability-durabilite@mapei.com (Canadá).

ADVERTENCIA

Los resultados de pruebas que se muestran en el cuadro de DATOS TÉCNICOS se obtuvieron en cumplimiento con los métodos de prueba y ciclos de curado, si corresponden, definidos en los estándares de la industria referenciados en la Ficha técnica. Por favor, tenga en cuenta que el uso de los procedimientos de prueba diferentes a los indicados en el cuadro podría conducir a valores diferentes y que, en dichos casos, cualquier responsabilidad de nuestra compañía queda excluida.

AVISO LEGAL

El contenido de esta Ficha técnica puede copiarse en otro documento de un proyecto relacionado, pero el documento resultante no debe complementar o remplazar los requerimientos de la Ficha técnica vigente en el momento de la instalación del producto de MAPEI. Para la información más actualizada sobre las Fichas técnicas y la garantía, visite nuestro sitio web www.mapei.com. **CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN O LOS REQUERIMIENTOS CONTENIDOS O DERIVADOS DE ESTA FICHA TÉCNICA INVALIDARÁN TODAS LAS GARANTÍAS CONCERNIENTES DE MAPEI.**

Antes de utilizar el producto, el usuario determinará su idoneidad para el uso deseado y éste asume todos los riesgos y las responsabilidades que se vinculen con dicho uso. **NO SE CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A MENOS QUE SE HAGA POR ESCRITO EN UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS A CONTAR DE LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIÓ O QUE DE MANERA RAZONABLE SE DEBIÓ HABER DESCUBIERTO.**

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Oficina Central de MAPEI para Norteamérica

1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Florida 33442
1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) / (954) 246-8888

Servicios técnicos

EE.UU. y Puerto Rico:

Pisos: 1-800-992-6273

Concreto y construcción pesada: 1-888-365-0614

Canadá:

1-800-361-9309

Servicio al cliente

1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)

Fecha de edición: 15 de julio de 2025 MK 3000539 (25-1376)

Para los datos y la información de la garantía BEST-BACKEDSM más actuales del producto,
visite www.mapei.com.

Derechos Reservados. © 2025 MAPEI Corporation.

