

## Grifo de Ducha Sanitaria

### AQ582702-CR (N)

### ARZANO

#### Especificaciones

- Monomando
- Material de cuerpo Principal: Bronce
- Ducha Rociador: ABS
- Acabado: Cromado, Negro Mate
- Mangueras: PVC 1.2 mt
- Conexión: G ½ estándar
- Temperatura del agua 0 ~ 90° C
- Presión de Agua Mínima: 0.1 mpa
- Presión de Agua Máxima: 0.5 mpa

#### Recomendaciones de Instalación

- Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería.  
\*\*No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.\*\*



#### Recomendaciones de Limpieza

- Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos del cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético .
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paño de microfibra.

#### Recomendaciones de Uso

- El dispositivo de control de flujo del dispensador de agua es temporal para facilitar el control mientras usa la ducha sanitaria. Es imperativo utilizar la válvula para cerrar definitivamente el paso del agua.
- Dejar la válvula abierta y contener el paso de agua con el control de flujo temporal puede provocar inundaciones por la rotura de la manguera o del dispositivo por alta presión.

