

HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE PRODUCTO

Baldosas prensadas en seco con baja absorción de agua.

$$0.5\% < E \leq 3\%$$

Grupo BIb

	PRODUCTO: REVESTIMIENTO	FORMATO: 17X52
MODELOS: CENTENAR		COLOR: TODOS

<u>Título</u>	<u>Ensayo</u>	<u>Requisitos Mínimos</u>	<u>Bestile</u>
Dimensión y aspecto superficial	ISO 10545-2	Longitud Anchura Espesor	520.6±0.6 169.4±0.6 15±0.2
Absorción de agua	ISO 10545-3	0.5 %E≤3% IND.MAX.3,3%	1,8
Carga de rotura en N a) Espesor ≥ 7.5 mm b) Espesor < 7.5 mm	ISO 10545-4	1300 700	1354
Resistencia a la flexión N/mm ²	ISO 10545-4	35	41
Resistencia a la abrasión PEI Clase	ISO 10545-7		N/P
Resistencia al cuarteo	ISO 10545-11		Cumple
Resistencia a las heladas	ISO 10545-12		Cumple
Resistencia a productos químicos: a) Ácidos b) Alcalis c) Productos domésticos y sales para piscinas.	ISO 10545-13	GLB GHB GB	GLA GHA GA