

## **HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE PRODUCTO**

Baldosas prensadas en seco con baja absorción de agua.

E > 10 %

**Grupo BIII**

FECHA: 21/12/15	PRODUCTO: REVESTIMIENTO	FORMATO: 25x50
DETROIT MAGMA - DETROIT ELBA		COLORES: TODOS

<b><u>Título</u></b>	<b><u>Ensayo</u></b>	<b><u>Requisitos Mínimos</u></b>	<b><u>Bestile</u></b>
Dimensión y aspecto superficial	ISO 10545-2	Longitud Anchura Espesor	445.0±0.5 250.0±0.5 11±0.5
Absorción de agua	ISO 10545-3	E >10 %	16
Carga de rotura en N i) Espesor ≥ 10 mm j) Espesor < 10 mm	ISO 10545-4	600 200	840
Resistencia a la flexión N/mm <sup>2</sup> i) Espesor ≥ 10 mm j) Espesor < 10 mm	ISO 10545-4	15 12	25
Resistencia al cuarteo	ISO 10545-11		Cumple
Resistencia a productos químicos: m) Ácidos n) Alcalis o) Productos domésticos y sales para piscinas.	ISO 10545-13	GLB GLB GB	GLA GLA GA
Resistencia a las manchas: Agente de manchas (Rojo/Verde) Aceite de oliva Solución de yodo	ISO 10545-14	3	5
Dureza al rayado (Mohs)	EN 101:1991		6
Resistencia a la abrasión PEI Clase	ISO 10545-7		III