

CALACATA LIGHT POL

Uso: LW

1 - Especificaciones técnicas del producto

Tamaño nominal-----	45 cm x 89 cm
Clasificación-----	Suelos y pavimentos esmaltados - GL
Grupo de absorción-----	BIIa - De 3% à 6%
Variación en el tono-----	V2
Dimensión de fabricación-----	446 mm x 886 mm (± 1 mm)
Espesor-----	9,0 mm (tolerância ± 5%)
Rectificado-----	Sí
Junta mínima-----	2,0 mm
Resistencia a las manchas-----	≥ 3
Resistencia a la flexión-----	≥ 22 mpa (promedio)
Carga de Ruptura-----	≥ 1000 N
Resistencia al riesgo-----	≥ 3 mohs
Expansión por humedad-----	≤ 0,5 mm/m
Resistencia mancha de agua-----	Sí
Coeficiente de fricción-----	< 0,4
Productos domésticos de piscina-----	= GB (resistencia al ataque químico)
Ácidos y álcalis de baja concentración-----	≥ GLB (resistencia al ataque químico)
Características geométricas de rectitud de los lados-----	Tolerancia ± 1,0 mm
Ortogonalidad-----	Tolerancia ± 1,5 mm
Curvatura Central-----	Tolerancia ± 1,8 mm
Curvatura lateral-----	Tolerancia ± 1,8 mm
Empeno-----	Tolerancia ± 1,8 mm
Utilice flechas y marcas en la parte posterior para colocarlo en la misma posición.-----	Sí
Indicación de uso: LW -----	Apto para zonas residenciales internas, sin acceso a zonas exteriores.

2 - Información sobre pallets y embalajes

Cajas por pallet-----	18 cajas
M² por pallet-----	42,66 m²
M² por caja-----	2,37 m²
Número de piezas por caja-----	6 unidades
Peso Aproximado por pallet-----	750 kg
Peso máximo por caja (kg)-----	42.0kg
Apilamiento máximo permitido-----	5 palets
Cinta utilizada para prender-----	Cinta verde poliéster
Abrazadera utilizada para prender-----	Sello metálico
Tipo de embalaje-----	Cartón
Tipo de pallets-----	Madera
Altura de la caja-----	5,90 cm
Largo y ancho del embalaje-----	89,1 cm x 45,1 cm

De conformidad con las normas técnicas ISO 13006