



USO

Para el corte de todo tipo de baldosa cerámica.

Alta calidad de corte.

Para espesores <25 mm.

Corte húmedo.

CARACTERÍSTICAS DEL DISCO

Disco tipo CONTINUO sinterizado.

Soldadura láser.

Apto para uso en MESAS DE CORTE y máquinas tronzadoras.

www.rubi.com



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES

Calidad SUPERPRO.

Altura de pastilla: 7 mm. (\varnothing 300/350 – 10 mm.)

Diámetro interior: \varnothing 115/125 - 22,2 mm.

\varnothing 180/230 - 22,2-25,4 mm. (incluye anillo reductor)

\varnothing 200/250/300/350 – 25,4 mm.

Espesor de pastilla: \varnothing 115/125/180/200 – 1,7 mm.

\varnothing 230 – 2 mm.

\varnothing 250/300 – 2,2 mm.

\varnothing 350 – 2,6 mm.

Velocidad perimetral máxima: 80 m/s.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDIVIDUALES

Ref. 30942 - \varnothing 115: RPM máximas: 13.300

Ref. 30943 - \varnothing 125: RPM máximas: 12.250

Ref. 30945 - \varnothing 180: RPM máximas: 8.500

Ref. 30946 - \varnothing 200: RPM máximas: 7.650

Ref. 30948 - \varnothing 230: RPM máximas: 6.650

Ref. 30949 - \varnothing 250: RPM máximas: 6.150

Ref. 30950 - \varnothing 300: RPM máximas: 5.100

Ref. 30951 - \varnothing 350: RPM máximas: 4.400

EMBALAJE

Cartón blíster cuatricromía con clip de fijación antirrobo.

Dimensiones blíster:

Ref. 30942/30943 – \varnothing 115/125: 17,5x15 mm.

Ref. 30945/30946 - \varnothing 180/200: 24,5x21 mm.

Ref. 30948/30949 - \varnothing 230/250: 30x26 mm.

Ref. 25935 - \varnothing 300: 36x31 mm.

Ref. 32971 - \varnothing 350: 42x36 mm.

Unidad de venta: 1 blíster.

NORMATIVA

Conforme a EN-13236.

www.rubi.com