



Asiento de lavado	Medidas	Peso	Nº de pedido
Adecuado para DuraStyle, Blanco, Cierre amortiguado, Tipo de material del asiento: Duroplast, Tipo de material de la tapa: Duroplast, Posición del caño: 5 niveles, Intensidad del chorro regulable: 3 niveles, Temperatura del chorro: 4 niveles, Posición del caño: 5 niveles, Lavado general, Lavado femenino, Chorro de ducha intermitente: oscilante, Mando a distancia, Mando, Caño de lavado/rociador con autolimpieza, Función descalcificadora, Descarga automática (modo vacaciones), Luz nocturna			
Colores			
00 Blanco			
Versiones			
		5,500 kg	611200001001300

Asiento de lavado # 611200001001300 / 611200002000300

|< 375 mm >|

		5,500 kg	611200002000300
Installation accessories			
Set de preinstalación	135 x 105 mm	0.43 kg	005072
Surtido conexión dual	260 x 220 mm	0.385 kg	100730
Surtido conexión dual	220 x 260 mm	0.7 kg	100691
Productos relacionados			
Inodoro de una pieza para asiento de lavado inodoro SensoWash, 715 mm, Alargado, Jet sifón, Canal de lavado: Cerrrado/a, Salida: Vertical, Distancia de la pared posterior/salida: 305 mm, 385 x 715 mm	385 x 715 mm		215751
Inodoro suspendido para asiento de lavado Cantidad agua de descarga: 4,5/3 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Salida Horizontal, Fijación oculta, Incl. componentes de conexión para SensoWash, 376 x 620 mm	376 x 620 mm		253759
Inodoro suspendido para asiento de lavado Cantidad agua de descarga: 4,5/3 l, Fondo hondo, Canal de lavado: rimless, Salida Horizontal, Fijación oculta, Incl. componentes de conexión para SensoWash, 376 x 620 mm	376 x 620 mm		254259

Todas las fichas técnicas contienen las medidas necesarias que pueden estar sometidas a las tolerancias permitidas. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en la pieza física.