



Scaleno White

RT5743

33X60cm | Retificado | Brilhante | 1 Faces

LA - Paredes

Paredes residenciais e comerciais internas e externas até 3 m de altura.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

| | |
|---|---|
| Tamanho de Fabricação: 33X60cm Retificado | Espessura: 7,4mm |
| Caixas/Pallet: 54 | Peso/Caixa: 40kg |
| Peso do Pallet: 2100kg | m ² /Caixa: 2,34m ² |
| Junta Mínima: 2mm | Retificado: Sim |
| Peças/Caixa: 12 | m ² /Pallet: 126,36 |

PROPRIEDADES QUÍMICAS

Resistência ao ataque químico
Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

MÉTODO DE ENSAIO

ISO 10545-13

REQUISITOS

ISO 13006 | $\geq B$

ESPECIFICAÇÃO

0,4

COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

Coefficiente de atrito úmido

MÉTODO DE ENSAIO

NBR 16919

REQUISITOS

NBR 16919 |
< 0,4 instalações normais
 $\geq 0,4$ locais onde se requer
resistência ao escorregamento

ESPECIFICAÇÃO

0,4

NOTA

Antes da aquisição, verificar se o produto é adequado para o ambiente a ser revestido.

As embalagens descrevem as instruções de instalação e os cuidados necessários durante o uso do produto. O desrespeito às orientações do fabricante e as normas de assentamento vigentes (NBR 13753 | 13754 | 13755) podem afetar o desempenho do produto e acarretar a perda de garantia.

Todas as placas cerâmicas são suscetíveis a riscos. Evitar o contato com agentes abrasivos e o arraste de objetos sem proteção.

A limpeza das peças deve ser realizada apenas com detergente neutro ou saponáceo cremoso diluído em água. Produtos com superfície granilhada e aderente requerem maior atenção a limpeza.

Produtos com coeficiente de atrito $\geq 0,4$ não são classificados pelo fabricante como antiderrapantes ou antideslizantes. O fabricante não garante o não escorregamento.

embramaco.com.br

EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA MATS CONSTR S.A.

CNPJ: 56.883.820/0002-04 | E.I.: 615.009.635.110

AV. CONDE GUILHERME PRATES, 392 | SANTA GERTRUDES / SP | 55 (19) 3545 8550