

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

FICHA TECNICA DE CALIDAD

Nombre del Producto:	Textura:	Color:		
NATURA ROJO 30X30	LISA	A ROJO		
Tono:	Calida	nd:		
Tono 1		EXPORTACIÓN		
	RO.	JO T1		
	CHARA	CTERISTICS		
Absorción de Agua (%): 3 – 6 * CUN	IPLE.	Módulo de Rotura (N/mm2): Minimo 13, Minimo Indiv. 11		
SEGÚN NORMA NTC 4321-3		CUMPLE. SEGÚN NORMA NTC 4321-4		
Resistencia a la abrasión: MAX 393 mm³ * en vol		Coeficiente de fricción estático: CLASE 2 Recomenda-		
material removido.		do para usos donde se requiere mayor resistencia al deslizar		
SEGÚN NORMA NTC 4321-6		SEGÚN NORMA NTC 4321-17		
Resistencia a los químicos (Mínimosegún NORMA ISO 10545-2	o UB): CUMPLE			
USES: Interiores y exteriores				
USES. Interiores y exteriores				
	DAC	MINO		

PACKING				
TERMOENCOGIBLE: X	BOX:			

Format - cms.	Units x Box	Units. x m2	m2 x B	ох	Units.	x lineal meter
30 x 30 aprox	11,0	11 aprox	x 1,0	00	N	IO APLICA
Kg. x unit.	Kg. x Box	Kg. x m2	Kg. x pallet	Pqt /	Pallet	Sqm x Pallet
2,045 aprox.	22,5 aprox.	22,50 aprox.	1.688 aprox.	7	' 5	75,00 aprox.

HECHO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:		