

CORALINA CLASICA

Tipo:	Coralina
Terminaciones:	Apomazado, Envejecido, Pulido, Estucado, Rustico, Abujardado, Scratch, Tomboleado
Código:	104
País de Origen:	Republica Dominicana

CARACTERISTICAS



- Actúa como material aislante sobre los efectos de radiación solar, por sus propiedades térmicas no se calienta con el sol.
- Es resistente y duradera. Producto con absorción de agua de un 4%.
- Piedra Natural (diferencia de tono propia del producto).
- Fosilizado con presencia de corales marinos.

FORMATO DISPONIBLE

- Mallados - Spacatto - Split Face
- Bordillos - Adoquines - Bloques
- Columnas - Balaustres
- Coralina Loca - Tablas - CAM
- Trabajos Arquitectónicos
- 30.5x61 - 40.6x61 - 45.7x45.7
- 61x122 - 91.4x91.4 - 30.5x15.2
- 30.5x30.5 - 40.6x40.6 - 40.6x81.3
- 61x61 - 40.6x20.3 - 30.5x20.3

USOS

- Revestimiento de exteriores e interior: paredes, pisos y terrazas
- Área y borde de Piscina
- Molduras



TIPS PARA INSTALACION

- Para pisos, nivelar la torta y esperar el secado total de la misma de 5 a 6 días.
- Luego usar pegamentos con llana dentada de 1/4" a 3/8" para la colocación del mismo.
- Se debe ir limpiando con una esponja el exceso de pegamento sobre el material.
- Para el sellado de juntas (derretido) limpiar bien la misma y humedecer, aplicar con una llana de goma y limpiar el mismo con una esponja húmeda. Si no esta estucado, no aplicar el derretido sobre la losa, solo en la junta.
- Para pared, esta debe estar aplomada totalmente, usar llana dentada de 1/4" a 3/8". Colocar de 2 a 3 líneas de losas y esperar que el pegamento fragüe evitando tropezones en el revestimiento. Limpiar excesos de pegamento con una esponja húmeda. Para el sellado de juntas, seguir las indicaciones utilizadas en la instalación de pisos.
- Para los materiales blancos y claros usar pegamento blanco, y para los grises y oscuros usar pegamento gris.
- Para instalar piezas grandes o de mucho peso, recomendamos usar pegamentos epóxicos.

TIPS DE MANTENIMIENTO

- Recomendamos sellar para proteger el material con productos tales como hidrófugo para evitar que penetre agua y/o ácidos.
- También se pueden aplicar protectores para evitar las manchas causada por la actividad diaria en el material.
- Para limpieza retire el polvo periódicamente y lave con jabón neutro cuando sea necesario. No use jabón en polvo ni utilice productos que contengan acido. No aplicar el derretido sobre la losa, solo en la junta.
- Retire las manchas inmediatamente ocurran, si transcurre demasiado tiempo se puede dificultar la remoción.
- Para limpieza y mantenimiento ofrecemos una gama de productos.