














porcelamik

DATA SHEET
FICHA TECNICA

CODIGO PK

PKPD3060QZ27
PKPD3060QZ28

NAME OF SERIES:	Serie Cascante 30 x 60 cm
LAST UPDATE	Noviembre 2013

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTICAS TECNICAS	PORCEMIKA VALUES / VALORES	NORMA ISO 13006 REQUISITOS / REQUIREMENTS PAVIMENTOS	TEST METHOD AS PER IOS NORM TEST DE ACUERDO A
 LENGTH AND WIDTH DIMENSIONES (MM)	± (0.06 + 0.08) %	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
 STRAIGHTNESS OF SIDE RECTITUD LATERAL (MM)	± (0.02 + 0.02) %	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
 RECTANGULAR SQUARENESS ORTOGONALIDAD (MM)	± (0.07 + 0.07) %	±0.6%	UNI EN ISO 10545-2
 SURFACE FLATNESS PLANARIDAD (MM)	± (0.01 + 0.04) %	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
 THICKNESS ESPESOR (MM)	9.5 mm	±5%	UNI EN ISO 10545-2
 WATER ABSORPTION ABSORCION DE AGUA	≤ 2.5 %	0.5% < E ≤ 3%	UNI EN ISO 10545-3
 BENDING RESISTANCE RESISTENCIA A LA FLEXION	≥ 12 MPA	≥30Mpa	UNI EN ISO 10545-4
 BREAKING STRENGTH FUERZA DE ROTURA	≥ 350 N	≥1100N	UNI EN ISO 10545-4
 CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS	≥ UA	GB Para Esmaltados UB para Pulidos	UNI EN ISO 10545-14
 STAIN RESISTANCE RESISTENCIA A LA MANCHAS	Class 2	≥Grado 3	UNI EN ISO 10545-14
 ABRASION RESISTANCE (PEI) RESISTENCIA A LA ABRASION SUPERFICIAL (PEI)	Class 3	Max. 175 mm ³ Para Pulidos PEI 1-5 para esmaltados	UNI EN ISO 10545-7
 MOHS HARDNESS DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)	2	MOHS 1-10	UNI EN ISO 10545-7
 SHADE VARIATION CLASS VARIACION DE TONALIDAD	V1	V1-V4	DIN 51094

PACKING INFORMATION
INFORMACION DE EMPAQUES

SIZE FORMATO	M2/BOX M2/CNT	PCS./BOX PZA./CAJA	BOX/PALLET CAJA/PALETA	M2/PALLET M2/PALETA	KG/BOX KG/CAJA	KG/PALLET KG/PALETA
300 x 600	1,44	8	40	57,6	29.5	1180