REALONDA, S.A.
AVENIDA DEL MEDITERRANEO, 50
APARTADO DE CORREOS 41
12200 ONDA (CASTELLON) ESPAÑA
TEL. 964 77 65 00
realonda@realonda.com
query@realonda.com

Modelo/ **Model**: ESLA COBBLESTONE
Tamaño / **Size**: 44X66 cm / 17"X26"
Grosor / **Thickness**: 10 mm
Material: PORCELAIN TILE
Zonas / **Areas**: INTERIOR, EXTERIOR / INDOOR, OUTDOOR
Uso / **Use**: PAVIMENTO, REVESTIMIENTO / WALL TILE, FLOOR TILE

Características técnicas / Technical Features		Norma / Norm
Proceso de fabricación / Manufacturing process	**Monococción / Single fired tiles**	**Baldosa cerámica prensada en seco / Dry pressed ceramic tile**
Grosor Thickness (mm)	10	UNE EN ISO 10545 Part 2
Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud Length, width, thickness, straightness, orthogonality and flatness	Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma UN EN-14411 para el grupo BIa Complies with the applicable requirements to each model defined in the UNE-EN-14411 norms for Group BIa	UNE EN ISO 10545 Part 2
Absorción de agua Water absorption	E<0.5%	UNE EN ISO 10545 Part 3
Resistencia a la flexión (N/mm.2) Bending strength (N/mm.2)	>35	UNE EN ISO 10545 Part 4
Fuerza de rotura (N) Breaking strength (N)	>1300	UNE EN ISO 10545 Part 4
Resistencia al choque térmico Thermal clash resistance	Resiste/Resists Test	UNE EN ISO 10545 Part 9
Resistencia al cuarteo Cracking resistance	Resiste/Resists Test	UNE EN ISO 10545 Part 11
Resistencia a la helada Frost resistance	Resiste/Resists Test	UNE EN ISO 10545 Part 12
Resistencia a la abrasión Surface abrasion resistance	3	UNE EN ISO 10545 Part 7
Resistencia al rayado Scratch resistance	8	UNE EN ISO 10545 Part 8
Resistencia al deslizamiento Anti-slip	Clase 3/Class 3	UNE ENV 12633:2003

REALONDA, S.A.
AVENIDA DEL MEDITERRANEO, 50
APARTADO DE CORREOS 41
12200 ONDA (CASTELLON) ESPAÑA
TEL. 964 77 65 00
realonda@realonda.com
query@realonda.com

Resistencia Química / Chemical Resistance		
Productos de limpieza doméstica Domestic cleaning products	GA	UNE EN ISO 10545 Part 13
Sales para piscina Swimming Pool Salt	GA	
Ácidos y bases (baja concentración) Acids and bases (low concentration)	GLA/GHA	
Resistencia a las manchas Stain resistance	Class 5	UNE EN ISO 10545 Part 14

Documento de información comercial, no podrá utilizarse ni judicial ni administrativamente sin la autorización expresa de Realonda S.A. Los colores de la pieza de la presente ficha técnica es orientativo y puede diferir del color de la pieza real.

Commercial information document. It cannot be used for administrative nor judicial purposes without Realonda S.A authorization. Colors of this piece on this technical card are illustrative and can differ from the real piece.