



RALOLINEAR
ELLEVE®

MANUAL TÉCNICO

SOPORTE DE REJILLAS

SOPORTE DE REJILLAS

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y SU APLICACIÓN

Elleve es una marca del Grupo Linear, desarrollada especialmente para los entusiastas de las más altas tendencias en diseño, refinamiento y sofisticación. Armoniza con un toque encantador y mucha calidad, con esta pieza de instalación que permite un ajuste perfecto y un acabado increíble.

BENEFICIOS

Opción de acabado;
Las piezas coloridas ofrecen mucho más que belleza y buen gusto;
Perfecto ajuste y funcionamiento de las rejillas Elleve;
listo para su instalación;
Instalación fácil y rápida;

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado con opciones en color;
material de aluminio;
Modelo cuadrado y redondo;
Colores con el proceso de tinción epoxi;
Tamaño en modelo cuadrado y redondo de 100m m;
Tamaño en modelo cuadrado y redondo de 150m m;
Compatible con las principales marcas de caja sifonadas del mercado.

IDEAL PARA

Armonización de las rejillas Elleve.

COMPONENTES DEL PRODUCTO

SOPORTE DE REJILLAS: Todas las puertas de rejilla se producen en aluminio. El Soporte de Rejillas Elleve permite una reforma sin obra sirviendo de cuna para la recepción de la rejilla con un bello acabado, posibilitando la repaginación de su entorno. Ambos modelos de forma y tamaños poseen acabado en color, disponible en Black Matte, Pulida, Grafito, Gold, Rosé Gold y Red Gold. Elleve Grid Door es versatilidad que necesita en acabado sin renunciar a la calidad que se merece.



PASO A PASO PARA INSTALACIÓN SOPORTE DE REJILLAS


SOPORTE DE REJILLAS

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE REJILLAS ELLEVE

El proceso de instalación es el mismo para ambos modelos (cuadrado o redondo). Para ejemplificación presentamos el paso a paso de instalación de la rejilla cuadrada.




Paso 1 - Limpiar el lugar de instalación y colocar la rejilla de la puerta por encima de la carcasa sifonada o tubo Prolongador atornillado con mortero en el contrapiso, dejándolo a la misma altura del acabado.



Paso 2 - Aplicar la lechada en los laterales, retirar el exceso y limpiar en el entorno. Esperar el tiempo necesario indicado para la cura de la lechada.

NOTA: Para un mejor acabado del piso recortado, hacer el pulido de los bordes del revestimiento antes del rejuntado

Paso 3 - Conectar el adaptador de PVC a la rejilla de la puerta. A continuación, ajuste la rejilla de acero inoxidable 304.



LIMPIEZA Y MANUTENCIÓN

Paso 1 - Presionar con el dedo una de las esquinas de la rejilla para levantar el otro extremo.

Paso 2 - Retire la rejilla Elleve, el adaptador y retire el Cierre Ralo. Desechar los residuos en la basura, nunca en el inodoro. Así que esta suciedad no va a la alcantarilla.

Paso 3 - Limpiar el sitio de Soporte de Rejillas, la rejilla y sus Accesorios solo con productos neutros y no abrasivos usados normalmente en baños y cocinas. No usar productos que contengan cloro directamente sobre el producto. Para el perfecto funcionamiento la limpieza debe realizarse semanalmente.

La instalación de este producto debe ser realizada por personas especializadas.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con SAC: sac@grupolinear.ind.br +55(47) 3037-5323



MODELOS Y SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOPORTE DE REJILLAS

SOPORTE DE REJILLAS: Disponible en formas redondas y cuadradas y medidas de 15cm y 10cm. Además de proporcionar al ambiente un acabado bellissimo, es posible con los colores disponibles hacer la combinación perfecta con los demás acabados en metales existentes en el ambiente.

m Aluminio, tiene la funcionalidad de servir como una cuna para el respaldo de la parrilla. ración: Epoxi.



Black Matte
Matte Black /
Black Matte



Grafite
Graphite /
Grafito



Polida
Polished /
Pulido



Gold
Golden /
Gold




Red Gold
Red Gold /
Red Gold




Rosé Gold
Cyprus Rose Gold /
Rosé Gold

Porta Grelha Quadrado 10 e 15 cm

SQUARE DRAIN FRAME 10 AND 15 CM /
SOPORTE DE REJILLAS CUADRADO - 15 Y 10CM



Porta Grelha Redondo 10 e 15 cm



elleve.ind.br



RECONHECIMENTO
INTERNACIONAL

Produzido por: / Produced BY: / Producido por:



Rua Gov. Jorge Lacerda, 1809
89045-338 | Blumenau | SC | Brazil

☎ 55 47 3037-5323
contato@grupolinear.ind.br
www.grupolinear.ind.br



Arquivos técnicos disponíveis para
envio, com extensão DWG (AutoCad),
RFA (BIM) e SKP (Sketchup).

*Technical files available for submission, with extension
DWG (AutoCad), RFA (BIM) and SKP (SketchUp).*

*Archivos técnicos disponibles para el envío, con
extensión DWG (Autocad), RFA (BIM) y SKP (sketchup)*





RALOLINEAR
ELLEVE®

MANUAL TÉCNICO
REJILLAS CUADRADAS Y REDONDAS

REJILLAS CUADRADAS Y REDONDAS

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y APLICACIÓN

Elleve es una marca del Grupo Linear, desarrollada especialmente para los entusiastas de las más altas tendencias en diseño, refinamiento y sofisticación. Las Rejillas Elleve permiten una reforma sin obra posibilitando la repaginación de su baño y garantizando mayor seguridad con el Cierra Rejilla. Esa es la practicidad de las Rejillas Elleve, puedes reemplazar la rejilla convencional para que coincida con los metales y vajillas del entorno.

BENEFICIOS

Opción de acabado;
Las piezas coloridas ofrecen mucho más que belleza y buen gusto;
mayor capacidad de captación;
Fácil de limpiar;
Tecnología que bloquea el acceso de insectos procedentes de la tubería de alcantarillado;
listo para su instalación;
Instalación fácil y rápida;
Garantía de 5 años de fabricación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado Filtrado con opciones en color;
Rejillas de acero inoxidable 304;
Espesor de 2mm;
Rejilla en el modelo redondo o cuadrado;
Colores con el proceso de coloración especiales, que no rayan y no se desvanecen;

Tamaño 100mm 1 válvula Cierre Ralo;
Tamaño 150mm 3 válvulas Cierre Ralo;
Compatible con las principales marcas de caja sifonada del mercado;
Acompaña Cierra Rejilla y Adaptador, ambos fabricados en PVC.

IDEAL PARA

Baños, baños en general, lavaderos o áreas de servicio y reformas.

COMPONENTES DEL PRODUCTO

REJILLAS: Todas las rejillas se producen 100% en acero inoxidable 304. Disponibilidad de Rejilla Cuadrada en los tamaños de 10x10cm y de 15x15cm, en la opción Redonda está disponible con diámetro de 10cm y de 15cm. Ambos modelos poseen acabado en los colores, Black Matte, Gold, Rosé Gold, Red Gold y Grafito. Elleve parrillas es versatilidad que necesita sin renunciar a la calidad que se merece.

ACCESORIOS: Para el modelo de 100mm, se adjunta un Cierre Ralo y un adaptador de 100mm. Para el modelo de 150mm, se adjunta tres Cierra Ralo y un adaptador de 150mm. Todos los accesorios están fabricados con tecnología de monobloque inyectado en PVC de alta resistencia, material altamente resistente y reciclable. Posibilidad de acoplarse directamente a cajas sifonadas de 100mm y 150mm. La válvula Cierra Ralo hace el bloqueo contra insectos, proporcionando mayor seguridad contra los transmisores de enfermedades provenientes de la red de alcantarillado.




PASO A PASO PARA INTALACIÓN DE LA REJILLA

REJILLA ELLEVE

INSTALACIÓN DE LA REJILLA ELLEVE

El proceso de instalación es el mismo para ambos modelos (cuadrado o redondo) y en ambos tamaños (10cm y 15cm). Los porta rejillas disponibles en el mercado son compatibles con las parrillas Elleve. En el caso de las Rejillas redondas y cuadradas de 10cm el adaptador posee encaje para 1 válvula cierra desagüe y en el caso del de 15cm posee encaje para 3 válvulas cierra desagüe.

Utilizaremos como ejemplo de instalación la Cuadrícula Cuadrada 15x15cm.



Paso 1 - Compruebe los tamaños de rejilla de puerta y rejilla. Después de la instalación de la rejilla de puerta, realizar la limpieza del sitio y la caja sifonada.


En caso de reforma:

Quitar la rejilla antigua, hacer la limpieza del sitio antes de instalar la parrilla Elleve.

Paso 2 - Ajuste las válvulas de cierre de desagüe y acoplar el adaptador de PVC en la puerta de la rejilla.



Paso 2 - Ajuste la rejilla Elleve. Listo!



LIMPIEZA Y MANUTENCIÓN

Paso 1 - Presionar con el dedo una de las esquinas de la rejilla para levantar el otro extremo.

Paso 2 - Retire la rejilla Elleve, el adaptador y quitar el(s) Cierre Rejilla. Desechar los residuos en la basura, nunca en el inodoro para no obstruir la red de alcantarillado.

Paso 3 - Realizar la limpieza en todas las piezas. Limpiar la Rejilla y sus Accesorios solo con productos neutros y no abrasivos. No utilizar productos que contengan cloro directamente sobre el producto. Para el perfecto funcionamiento la limpieza debe realizarse semanalmente.

GARANTIA

Garantía de 5 años en ambos modelos. Tiene derecho a la garantía total contra defecto de fabricación, siempre que se respeten las condiciones de transporte, manipulación, instalación, mantenimiento y limpieza. Válido para uso residencial o industrial.








PIEZAS QUE COMPONEN EL
PRODUCTO
Y SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REJILLAS ELLEVE

REJILLAS: La versatilidad que necesita sin renunciar a la calidad que se merece! La Rejilla ELLEVE ha llegado para completar la evolución de desagües del Grupo Linear, que hace una década fabrica modelos de calidad y diseño diferenciado para el producto.

En las opciones coloreadas el proceso de pintura es utilizado el PVD para los colores Gold, Rosé Gold, Red Gold y Grafito, ya en el color Black Matte es utilizado el proceso de pintura Epoxi.

Tampas / Grates / Tapa



Black Matte
Matte Black /
Black Matte



Grafito
Graphite /
Grafito



Polida
Polished /
Pulido



Gold
Golden /
Gold



Red Gold
Red Gold /
Red Gold



Rosé Gold
Cyprus Rose Gold /
Rosé Gold

REJILLAS ELLEVE


VÁLVULA DE DESAGÜE: El desagüe de cierre es una válvula que se abre solo para el paso del agua y se cierra automáticamente tan pronto como termina el drenaje. El sistema impide el retorno del agua de las alcantarillas, suaviza el mal llenado causado por los gases de la tubería y principalmente impide el paso de insectos, arácnidos y roedores. Hecho 100% en PVC, además de ser fácil de instalar y fácil de quitar para limpieza.




ADAPTADOR: En el modelo 10x10cm el adaptador posee el enchufe para 1 válvula cierra desagüe, y en el modelo 15x15cm el adaptador posee el enchufe para 3 válvulas cierra desagüe (1 válvula superficial y 2 profundas).




Adaptador PVC (Grelha 10cm / grate 10cm / Rejilla 10cm)



Adaptador PVC (Grelha 10cm / grate 10cm / Rejilla 10cm)




Vista Frontal / Front View / Vista Frontal



Vista Superior / Top View / Vista Superior

Adaptador PVC (Grelha 15cm / grate 15cm / Rejilla 15cm)



ÁREA DE CAPTACIÓN

Los desagües tradicionales tienen un área de captación inferior de las rejillas Elleve. Vea un comparativo de captación:

TABLA 1- Área de captación de los modelos tradicionales y de las Rejillas Elleve.

MODELO	TAMAÑO	AREA DE CAPTACIÓN
Cuadrada	15X15cm	2.409mm ²
Redonda	15X15cm	2.409mm ²
Tradicional	15x15cm	2.026mm ²
Cuadrada	10X10cm	1.498mm ²
Redonda	10X10cm	1.500mm ²
Tradicional	10X10cm	1.291mm ²

TRADICIONAL: Se refiere a las tradicionales rejillas colocadas sobre las cajas sifonadas. A vazão é garantizada desde que el producto estea devidamente instalado conforme el manual del fabricante, limpio, desobstruído y conectado a tubulación con diâmetro y inclinación adecuada.

elleve.ind.br



RECONHECIMENTO
INTERNACIONAL

Produzido por: / Produced BY: / Producido por:



Rua Gov. Jorge Lacerda, 1809
89045-338 | Blumenau | SC | Brazil

☎ 55 47 3037-5323

www.grupolinear.ind.br

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC:
sac@grupolinear.ind.br



Arquivos técnicos disponíveis para
envio, com extensão DWG (AutoCad),
RFA (BIM) e SKP (Sketchup).

*Technical files available for submission, with extension
DWG (AutoCad), RFA (BIM) and SKP (SketchUp).*

*Archivos técnicos disponibles para el envío, con
extensión DWG (Autocad), RFA (BIM) y SKP (sketchup)*

