





MODELO:  
**SANTORINI**




**SAMBORO**

Pisos • Azulejos • Fachaletas



NOMBRE DEL MODELO:

SANTORINI



AZUL  
20x20cms

- Tipología:** Azulejos
- Acabado:** Semibrillante con granilla
- PEI:** PEI 4: Tránsito alto, para interiores y exteriores en ambientes como vestíbulos, pasillos, escaleras, cocinas, terrazas, escuelas, oficina, viviendas colectivas y multifamiliares, hospitales, centros comerciales, aeropuertos, etc.

Embalaje:

| Piezas x Metro | Piezas x Caja | Metros x Caja | Metros x Tarima | Cajas x Tarima | Peso x Metro | Peso x Caja | Peso Pallet sin Tarima | Peso Pallet con Tarima |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 25.00          | 25.00         | 1.00          | 96.00           | 96.00          | 13.00        | 13.00       | 1,248.00               | 1,271.00               |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Producto            | Piso                       |
| Textura             | Rústico                    |
| Acabado             | Semibrillante con granilla |
| Bordes              | Molde                      |
| Tamaño nominal (cm) | 20x20cms                   |
| Espesor (mm)        | 6.9 - 7.1                  |
| Variedad de caras   | 1                          |

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Calidad ISO 10545.1                                                                              | 95%       |
| Determinación de la absorción de agua ISO 10545.3                                                | B2b       |
| Determinación de la resistencia a la flexión (n/mm2) ISO 10545.4                                 | > 27.45   |
| Determinación de la resistencia a la abrasión superficial de baldosa esmaltada (PEI) ISO 10545.7 | 4         |
| Determinación de la resistencia al congelamiento ISO 10545.12                                    | No Aplica |
| Determinación de la resistencia a la química ISO 10545.13                                        | GHA       |
| Determinación de resistencia a las manchas ISO 10545.14                                          | 4         |
| Determinación de variación de color (VM) ISO 10545.16                                            | VM1       |
| Determinación del coeficiente de fricción ISO10545.17                                            | COF> 0.75 |