















DATA SHEET
FICHA TECNICA



NAME OF SERIES OR ITEM NUMBER:	SERIES CITY
LAST UPDATE:	600 X 600 X 10.5 MM

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTICAS TECNICAS		PORCELAMIKA VALUES / VALORES	NORMA ISO 13006 REQUISITOS / REQUIREMENTS PAVIMENTOS	TEST METHOD AS PER ISO NORM TEST DE ACUERDO A
	LENGTH AND WIDTH DIMENSIONES (MM)	± (0.3 -0.5)%	± 0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	STRAIGHTNESS OF SIDE RECTITUD LATERAL (MM)	± (0.3-0.5) %	± 0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	RECTANGULAR SQUARENESS ORTOGONALIDAD (MM)	± (0.3-0.5)%	± 0.6%	UNI EN ISO 10545-2
	SURFACE FLATNESS PLANARIDAD (MM)	± (0.3-0.5)%	± 0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	THICKNESS ESPESOR (MM)	± 5 %	± 5 %	UNI EN ISO 10545-2
	WATER ABSORPTION ABSORCION DE AGUA	2%<E<4%	3%<E<6%	UNI EN ISO 10545-3
	BENDING RESISTANCE RESISTENCIA A LA FLEXION	≥ 30 MPA	≥ 30 MPA	UNI EN ISO 10545-2
	BREAKING STRENGTH FUERZA DE ROTURA	≥ 1500N	≥ 1100N	UNI EN ISO 10545-2
	CRAZING RESISTANCE RESISTENCIA AL AGRIETADO	-	-	UNI EN ISO 10545-9
	CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS	≥ GA	≥ GB	UNI EN ISO 10545-13
	STAIN RESISTANCE RESISTENCIA A LAS MANCHAS	5 GRADE	≥ 3 GRADE	UNI EN ISO 10545-13
	ABRASION RESISTANCE (PEI) RESISTENCIA A LA ABRASION SUPERFICIAL (PEI)	3	1-5	UNI EN ISO 10545-7
	MOHS HARDNESS DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)	3	1-10	UNI EN ISO 10545-7
	SHADE VARIATION CLASS VARIACION DE TONALIDAD	V2	V1-V4	DIN 51094

PACKING INFORMATION
INFORMACION DE EMPAQUES

SIZE FORMATO	M2/BOX M2/CTN	PCS./BOX PZA./CAJA	BOX/PALLET CAJA/PALETA	M2/PALLET M2/PALETA	KG/BOX KG/CAJA	KG/PALLET KG/PALETA
600 X 600 X 10.5 MM	1,44	4	40	57,6	31	1240